

Scheda tecnica cavo Giove VG10LSZH



Specifiche cavo Giove VG10 LSZH

Descrizione CAVO 4X0.22+1X2X0.22+2X0.75+1X0.14 VERDE GR2 LSZH VIVALDI

Formazione cavo

4x 0,22	+ 1x2x0,22	+ 2x0,75 + 0,14
----------------	-------------------	------------------------

1) Conduttori

Sez. mmq 0,75	Materiale Rame Rosso			
Sez. mmq 0,22	Materiale Rame Rosso			
Sez. mmq 0,14	Materiale Rame Rosso			

2) Dielettrico

Sez. mmq 0,75	Materiale PVC AF R2	Diam. mm	Spess. mm	Normative	Tabella colori Rosso/Nero
Sez. mmq 0,22	Materiale PVC AF R2	Diam. mm	Spess. mm	Normative	Tabella colori Vedi Note
Sez. mmq 0,14	Materiale PVC AF R2	Diam. mm	Spess. mm	Normative	Tabella colori Bianco
Passo twist. 25 mm		Passo twist.		Passo Cordatura 80 mm	

3) 1° Scherm.
**(sui 4 cond.
0,22 singol.
schermati)**

Materiale Duplex AL-PET			Mat. cond. di dren. Rame Rosso		Formaz. mm
Materiale			Copertura % 100		Tipo Lamina

4) 2° Scherm.
**(Sulla coppia
da 0,22)**

Materiale Duplex AL-PET			Mat. cond. di dren. Rame Rosso		Formaz. mm
			Copertura % 100	Sez. mm	Tipo Lamina

5) 3° Scherm.
(Sul Totale)

Materiale Duplex AL-PET			Mat. cond. di dren. Rame Rosso		Formaz. mm
			Copertura % 100		Tipo Lamina

6) Guaina

Materiale LSZH	Durezza 85 Shore	Colore Verde RAL 6018	Normative	Grado Isol. 300/500 V	Diam. Est. mm 6,0 +/- 0,1
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------------

7) Personalizz.

VIVALDI VG10BE LSZH

Colore marcatura Blu

8) Confezione

9) Produzione

Data inserimento
16-mar-09

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e strettamente necessarie senza alcun obbligo di preavviso.



Vivaldi srl
Sede amministrativa
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 3200 Noventa di Piave (VE) Italia
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it